The Energy Detective™

T1500
Compteur de puissance

Fiche technique

Caractéristiques

- Calcule les coûts de fonctionnement des appareils ménagers électroniques
- Affiche 8 unités importantes de mesure (tension, courant, watts, fréquence, facteur de puissance, énergie utilisée (kWh), coût total et temps écoulé)
- Fonction d'avertissement de surintensité
- Affichage ACL jumelé facile à lire
- Pile auxiliaire intégrée
- Conforme aux normes UL et CSA
- Comprend pile

Spécifications

Gammes de mesure:	Tension: 100 à 150VAC 60Hz Courant: 0 à 15A Puissance: 0 à 1800W Facteur de puissance: 0 à 1.00 Fréquence: 45 à 65Hz
Précision:	Tension: ±(1 % lect. + 1 chif.) Courant: ±(1 % lect. + 10 chif.) @ 0.010 à 0.999A; ±(1 % lect.+ 5 chif.) @ 1.00 à 15.00A Puissance: ±(1 % lect. + 10 chif.) @ 1.0 à 100.0W; ±(1 % lect. + 5 chif.) @ 100.0 à 999.9W; ±(1 % lect. + 1 chif.) @ 1000 ~ 1800W Facteur de puissance: ±(2 % lect. + 10 chif.) @ 0.30 à 0.49; ±(2 % lect. + 5 chif.) @ 0.50 à 1 Fréquence: ±(1 % lect. + 1 chif.)
Gammes d'enregistrement:	Énergie: 0 à 9999kWh Coût: $0 à $9999 Temps total: 0min à 9999 jours
Affichage:	ACL double
Mise à jourde l'affichage:	1 fois/sec.
Indicateur hors gamme:	Oui
Alimentation:	1 Pile 3V (CR2032, pile de réserve)
Catégorie de surtension:	CAT. II 150V
Certifications du produit:	CE, ETL, Conforme à UL STD.61010-1, 61010-2-030; Certified à CSA STD.C22.2 NO.61010-1, 61010-2-030
Température de fonctionnement:	0 à 50°C (32 à 122°F)
Température de stockage:	-10 à 60°C (14 à 140°F)
Humidité de fonctionnement:	10 à 90 %
Dimensions:	130 x 65 x 37mm (5.1 x 2.6 x 1.5")
Poids:	155g (1.9oz)

Modèle	Description
T1500	Compteur de puissance